



Offshorerist - 25 mm

**FLEXI-OXSP525-41/101-5**



Flexi Riste A/S  
Hjejlevej 10  
DK - 7480 Vildbjerg  
(+45) 97 13 32 11  
mail@flexiriste.dk  
www.flexiriste.dk

## Egenskaber

Materiale .....	S355JR
Overfladebehandling .....	Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
Skridsikkerhedsklasse .....	R12
	15 mm kuglesikker
Bærerib højde .....	25 mm
Bærerib tykkelse .....	5 mm
Bærerib afstand (c/c) .....	41,46 mm
Tværrib (snojern) .....	Ø8 mm
Rundjern .....	Ø7 mm
Tværrib afstand (c/c) .....	101,6 mm
Maskestørrelse .....	41 x 101 mm
Iht. norm .....	MOTS-31
	EN ISO 14122
Punktlast .....	1,5 kN
Punktflade .....	200 x 200 mm
Frit spænd .....	1.020 mm
Nedbøjning .....	4,0 mm
Fladelast .....	2 kN/m <sup>2</sup>
Frit spænd .....	1.020 mm
Nedbøjning .....	0,85 mm
Fladelast .....	4 kN/m <sup>2</sup>
Frit spænd .....	930 mm
Nedbøjning .....	3,88 mm
Fastgørelsesbeslag .....	B117K

*Vi leverer alle fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og rustfrit stål AISI316*

