



Offshorerist - 30 mm

FLEXI-OXSP530-41/101-5



Flexi Riste A/S
Hjejlevej 10
DK - 7480 Vildbjerg
(+45) 97 13 32 11
mail@flexiriste.dk
www.flexiriste.dk

Egenskaber

Materiale	S355JR
Overfladebehandling	Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
Skridsikkerhedsklasse	R12
	15 mm kuglesikker
Bærerib højde	30 mm
Bærerib tykkelse	5 mm
Bærerib afstand (c/c)	41,46 mm
Tværrib (snojern)	Ø8 mm
Rundjern	Ø7 mm
Tværrib afstand (c/c)	101,6 mm
Maskestørrelse	41 x 101 mm
Iht. norm	MOTS-31
	EN ISO 14122
Punktlast	1,5 kN
Punktflade	200 x 200 mm
Frit spænd	1.220 mm
Nedbøjning	4,0 mm
Fladelast	2 kN/m ²
Frit spænd	1.220 mm
Nedbøjning	1,01 mm
Fladelast	4 kN/m ²
Frit spænd	1.130 mm
Nedbøjning	3,91 mm
Fastgørelsesbeslag	B117K

Vi leverer alle fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og rustfrit stål AISI316

