



Offshorerist - 35 mm

**FLEXI-OXSP535-41/101-5**



Flexi Riste A/S  
Hjejlevej 10  
DK - 7480 Vildbjerg  
(+45) 97 13 32 11  
mail@flexiriste.dk  
www.flexiriste.dk

## Egenskaber

Materiale .....	S355JR
Overfladebehandling .....	Varmgalvaniseret iht. DIN EN ISO 1461
Skridsikkerhedsklasse .....	R12
	15 mm kuglesikker

Bærerib højde .....	35 mm
Bærerib tykkelse .....	5 mm
Bærerib afstand (c/c) .....	41,46 mm
Tværrib (snojern) .....	Ø8 mm
Rundjern .....	Ø7 mm
Tværrib afstand (c/c) .....	101,6 mm
Maskestørrelse .....	41 x 101 mm
Iht. norm .....	MOTS-31
	EN ISO 14122

Punktlast .....	1,5 kN
Punktflade .....	200 x 200 mm
Frit spænd .....	1.410 mm
Nedbøjning .....	3,93 mm

Fladelast .....	2 kN/m <sup>2</sup>
Frit spænd .....	1.410 mm
Nedbøjning .....	1,14 mm

Fladelast .....	4 kN/m <sup>2</sup>
Frit spænd .....	1.330 mm
Nedbøjning .....	3,93 mm

Fastgørelsesbeslag .....	B117K
<i>Vi leverer alle fastgørelsesbeslag i varmgalvaniseret stål, rustfrit stål AISI304 og rustfrit stål AISI316</i>	

